




CiF85 Easy Express Face & Fingerprint Access Control



CiF85 Easy Express
Face & Fingerprint Access Control



Dual camera
face recognition



Quick identification



500 face capacity



1,500 fingerprint
capacity



500 Password
capacity

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ พร้อมฟังก์ชันควบคุมประตู สแกนใบหน้าไว ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม รองรับฟังก์ชัน **Easy Express** ดาต้าโหลดไฟล์สรุปบันทึกเวลาทำงาน เป็นไฟล์ **Excel** ผ่าน USB Drive

เครื่องสแกนรุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ลงเวลาทำงานพนักงานขององค์กรขนาดเล็ก และสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการระบบควบคุมประตูเข้า-ออกด้วยการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ ได้อย่างสะดวกสบาย ได้แก่ อพาร์ตเมนต์ , ออฟฟิศ , คอนโด ฯลฯ

Feature

- ▶ รองรับผู้ใช้งานขึ้น 500 ผู้ใช้ (1 ผู้ใช้ รองรับทั้ง ใบหน้า ลายนิ้วมือ และรหัส)
- ▶ รองรับการบันทึกเหตุการณ์ที่มากขึ้น ถึง 100,000 เหตุการณ์
- ▶ รองรับฟังก์ชัน Easy Express ดาต้าโหลดรายงานเป็นไฟล์ Excel
- ▶ รองรับบัตร **Mifare 13.56MHz**
- ▶ มีฟังก์ชัน Access Control ควบคุมการเข้า - ออก ประตู
- ▶ เมนูเครื่องและเสียง รองรับทั้งภาษาไทย
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อ USB Flash Drive Download, และ Wiegand Input /Output



ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

THE BEST
SECURITY SOLUTION



CiF85 Easy Express Face & Fingerprint Access Control

HIP

Specifications

Model	CiF85
Max.User	500 User
Face Capacity	500 Face
Fingerprint Capacity	1,500 Fingerprint
Card Capacity	500 Card (MF Card 13.56MHz)
Password Capacity	500 Password
Record Capacity	100,000 Record
Screen	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Identification Time	≤1s
Recognition distance	0.3 ~1 Meter
Identification Mode	1:N
Authentication Mode	Fingerprint/Card/Password/ Fingerprint + Card/ Fingerprint + Password
Communication Protocols	U disk download
Other Function	Easy express, Access Control ,Wiegand26/34 in & out, Tamper alarm
Operating Environment	Operating Temp : -10°C ~ +60°C , Humidity (RH) : 20%~80%
Use environment	Indoor
Power	DC12V / 2A
Language	Thai
Size	186(L)*72(W)*23(H) mm

หมายเหตุ : การเชื่อมต่อ Slave Reader Wiegand input สำหรับคลื่นความถี่ 13.56MHz เท่านั้น

