

CMiF54C

Standalone
Face Scan And Fingerprint



Support Platform: **HIP SyncTime Cloud**



FEATURES

4-inch
หน้าจอสัมผัส

รองรับจำนวนผู้ใช้ 8,000 ผู้ใช้
ใบหน้า 8,000 ใบหน้า, ลายนิ้วมือ 8,000 ลายนิ้วมือ,
รหัสผ่าน 8,000 รหัส, บัตร 8,000 ใบ

ความเร็วในการจดจำใบหน้า
น้อยกว่า 0.2 วินาที

รองรับการอ่านบัตร
125 kHz

อัลกอริทึมตรวจจับ
ใบหน้าจริง Live detection
และตรวจจับการสวม
หน้ากากอนามัยได้

รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP,
USB Link, U disk download,
Wiegand in/out

รายการบันทึก
500,000 เหตุการณ์



Time
Attendance



Access
Control



AI Dual
Camera



Record
Query



Live
Detection



Touch
Screen

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Face AI CMiF54C เป็นเครื่องสแกนใบหน้าแบบ Standalone สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำ ระบุตัวตนได้แม่นยำ แม้สวมหน้ากากอนามัย เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม และอื่นๆ

เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม HIP SyncTime Cloud สามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานเข้าออกประตูได้ง่าย สะดวกผ่าน WEB Based และพนักงานสามารถขออนุมัติลาตรวจสอบเวลาทำงานได้ผ่านแอปพลิเคชัน HIP SyncTime **แบบไม่มีค่าบริการ**



Face Recognition



Card reader



Password



Fingerprint



Wall Mounted



Desk Placement

SPECIFICATIONS

Model	CMiF54C
Max. User	8,000 User
Face Capacity	8,000 Face
Fingerprint Capacity	8,000 Fingerprint
Card Capacity	8,000 Card (ID Card 125kHz)
Password Capacity	8,000 Password
Record Capacity	500,000 Record
QR Code Scanner	—
Screen	4 Inch HD touch screen
Resolution	480×800
CPU	1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7
NPU	800G (0.8T)
Camera	1MP Pixel color camera WDR wide dynamic 1MP Pixel infrared live camera
Fill Light	LED Fill Light and Dual infrared fill light (Automatic control according to ambient light)
Identification Time	≤0.2s
Recognition Distance	0.5–2.5 meters (Live detection: 0.5–1 meter)
Identification Mode	1. Any 2. Card+Face 3. Face+Password 4. Face+(Card/Password) 5. Face only 6. Fingerprint + Face 7. Fingerprint + Card 8. Face+Password 9. Fingerprint only 10. Card+Password 11. Card Only 12. Password Only
Authentication Mode	1:N
Communication Protocols	TCP/IP, WiFi, U disk download, Wiegand in/out
Other Function	Relay output, Door bell, Anti-Pass back
Operating Environment	Operating Temp: -10°C ~ +45°C, Humidity (RH): 20%~80%
Language	English, Thai (Other)
Power	DC12V 2A
Battery Backup	Yes
Size	150(L) × 150(W) × 32(H) mm
Software Support	HIP SyncTime Cloud

